

EINFACHE UND EFFEKTIVE REINIGUNG IHRES DRAINAGESYSTEMS

Regelmäßige Wartung hält Ihr Drainagesystem in Top-Zustand

Ein gut funktionierendes Drainagesystem erfordert regelmäßige Wartung. Ohne Reinigung können Rohre durch einwachsende Wurzeln, Ablagerungen von Ton, Sand oder Eisenoxid verstopfen. Die Folge: steigender Grundwasserspiegel, Risiko von Strukturschäden und eine Verschlechterung der Bodenqualität.

Mit regelmäßiger Drainagereinigung halten Sie Ihren Boden in optimalem Zustand. Das zeigt sich direkt in der Gesundheit Ihrer Pflanzen und in höheren Erträgen. Durch die Installation und Pflege von Drainagesystemen sorgen Sie für eine nachhaltige Verbesserung der Wasserwirtschaft. Dies fördert die Bodenstruktur und bringt Jahr für Jahr bessere Ergebnisse. Die Vorteile der Drainage in Feldern und Gewächshäusern sind bekannt: gesunde Pflanzen, höhere Erträge und optimale Arbeitsbedingungen während der gesamten Vegetationsperiode. Seit 1970 baut Homburg zuverlässige Draincleaner, speziell entwickelt für Landwirtschaft, Gartenbau und Golfplätze.



Allgemeine Merkmale der Homburg Drainagespülgeräte

- ✓ Qualitativ hochwertig durch Verwendung hochwertiger Materialien.
- ✓ Extrem stabiler HPE-Spülschlauch für längere Lebensdauer.
- ✓ Homburg 2- oder 4-Rad-Antrieb für ultimativen Grip und höhere Verschleißfestigkeit.
- ✓ Perfektes Reinigungsergebnis dank des HVLP-Prinzips: hohes Volumen, niedriger Druck.
- ✓ Homburg Draincleaner schonen Ihr Drainagesystem und verursachen keine Schäden.
- ✓ Spezielle Sprühköpfe als Lösung für jede Bodenart und alle Gegebenheiten.
- ✓ Systematische Reinigung ohne Beeinträchtigung der Bodenstruktur oder Beschädigung des Drainagesystems.
- ✓ Kompakte Bauweise und überarbeitetes Design.
- ✓ Durch die Auswahl aus 3 Typen gibt es für jeden das passende Drainagespülgerät!



Weitere Informationen?
Kontaktieren Sie einen
unserer Händler oder
Produktspezialisten.



Sehen Sie
sich das
Video An

Blizz

Der Homburg Blizz ist das ideale Einstiegsmodell für die Wartung Ihrer Drainage.



Delta

Der Homburg Delta ist der Alleskönner. Diese Maschine bietet umfassende Funktionen und erhöht den Bedienkomfort.



Hurricane

Der Homburg Hurricane ist der ultimative Drainagespülgerät, ideal geeignet für Profis, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben.



Drainagespülgeräte von Homburg sind benutzerfreundlich, zuverlässig, äußerst robust und eine sinnvolle Investition. Durch die einfache Bedienung können Anwender schnell, mühelos und effizient arbeiten. Die Maschinen werden auf Grundlage langjähriger Praxiserfahrung entwickelt und gebaut. Ihre Weiterentwicklung ist ein fortlaufender Prozess, bei dem gutes Wassermanagement, ein gesundes Bodenleben und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen.

Technische Spezifikationen

	BLIZZ (Grundversion)	DELTA (für große Flächen)	HURRICANE (für Profis)
Befestigung	Alle Typen: 2-Punkt Kat. 2 Hebevorrichtung		
Hydraulikanlage	2 Hydraulikmotoren, 1 Steuerventil, 1 Regelventil, 1 druckkompensiertes Regelventil	2 Hydraulikmotoren, 2 Zylinder, 3-Wegeverteiler mit integriertem Druckausgleich	3 hydraulikmotoren, 4 zylinder, 5-Wegeverteiler mit integriertem druckausgleich
Traktorhydraulik	Alle Typen: Einweg-Steuerventil mit druckloser Rückleitung oder doppeltwirkendes Steuerventil.		
Benötigte Ölmenge	10 l/min	15 l/min	15 l/min
Reinigungsschlauch	Alle Typen: 300 m HPE-Schlauch, ø 27 mm x 3,5 mm.		
Saugschlauch	Alle Typen: 10 m 1¼" Schlauch mit Stahleinlage, Filter und Schwimmer.		
Rücklaufschlauch	Alle Typen: 10 m ¾" Schlauch.		
Sprühkopf	Alle Typen: 12 + 1 Öffnungen à 2 mm.		
Meterzähler	Alle Typen: mechanischer Meterzähler.		
Antrieb	Hydraulikmotor mit 2 Antriebsrädern und 2 Druckrädern.	Hydraulikmotor mit 2 Antriebsrädern und 2 Druckrädern.	Hydraulikmotor mit 2 Antriebsrädern und 2 angetriebenen Druckrädern.
Pumpe	Alle Typen: 115 l/min bei 50 bar		
Geschwindigkeitsregelung	Alle Typen: stufenlos		
Arbeitsgeschwindigkeit	Alle Typen: max. 30 m/min		
Schlauchführung	handbediente Höhenverstellung mittels Sicherheitswinde	Hydraulische Höhen- und Längenverstellung.	automatische Schlauchführung, hydraulische Höhen- und Längenverstellung, hydraulisch horizontal verstellbar
Leergewicht	ca. 500 kg	ca. 650 kg	ca. 995 kg
Gefüllt mit Wasser	ca. 600 kg	ca. 750 kg	ca. 1095 kg
Abmessungen	l: 1,10 x B: 1,80 x H: 2,25 mtr	l: 1,35 x B: 2,20 x H: 2,25 mtr	l: 1,40 x B: 2,25 x H: 2,25 mtr



Besuche für weitere Informationen unsere Website.

Interessiert? Kontaktieren Sie uns.

HOMBURG

☎ +31 (0)58 257 15 55 | 🌐 www.homburg-holland.com

☎ +32 (0)15 55 98 35 | 🌐 www.homburg-belgium.com