

NETTOYAGE SIMPLE ET EFFICACE DES TUYAUX DE DRAINAGE

Un entretien régulier maintient votre sol en parfait état

Un système de drainage qui fonctionne correctement nécessite un entretien régulier. Sans nettoyage, les drains et collecteurs peuvent se boucher à cause des racines envahissantes et des dépôts d'argile, de limon ou d'oxyde de fer. Les conséquences : une montée du niveau des eaux souterraines, des dommages de structure et de texture et une baisse de rendement.

Avec un nettoyage périodique des drains, vous maintenez le sol dans un état optimal. Cela se reflète directement dans la santé de vos cultures et dans des rendements plus élevés. En installant et en entretenant correctement le drainage, vous assurez une amélioration durable de la gestion de l'eau. Cela favorise la structure du sol et apporte de meilleurs résultats année après année. Les avantages du drainage dans les champs et les serres sont connus depuis longtemps : des cultures saines, des rendements plus élevés et des conditions de travail optimales tout au long de la saison de culture. Depuis 1970, Homburg construit des nettoyeurs de drains fiables, spécialement développés pour l'agriculture, l'horticulture et les terrains de golf.



Les caractéristiques du nettoyeur de drain Homburg

- ✓ Machine de qualité grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité.
- ✓ Tuyau de rinçage HPE extrêmement robuste pour une durée de vie prolongée.
- ✓ Transmission Homburg à 2 ou 4 roues : meilleure adhérence et plus grande résistance à l'usure.
- ✓ Résultat de nettoyage parfait grâce à la faible pression d'eau de seulement 10 à 12 bar au niveau de la tête de rinçage.
- ✓ Un nettoyeur de drain Homburg ne cause aucun dommage à votre système de drainage.
- ✓ Les différentes buses offrent une solution technique pour chaque type de sol et chaque situation.
- ✓ Le système nettoie sans affecter la structure du sol ni celle du drain.
- ✓ Construction compacte et conception renouvelée.
- ✓ Grâce au choix entre 3 types, il existe un nettoyeur de drains adapté à chacun !



Plus d'informations ?
Contactez
l'un de nos
concessionnaires



Regardez
également
la vidéo

Blizz

Le Homburg Blizz est un modèle d'entrée de gamme robuste avec commande mécanique du bras.



Delta

Le Homburg Delta est un modèle polyvalent. Cette machine offre davantage de fonctionnalités et de facilité d'utilisation.



Hurricane

Le Homburg Hurricane est le nettoyeur de drains par excellence pour le professionnel qui n'accepte que le meilleur.



Les nettoyeurs de drains Homburg allient simplicité d'utilisation, fiabilité et robustesse pour offrir un investissement durable et performant. En assurant le bon fonctionnement des réseaux de drainage, ils favorisent une meilleure gestion de l'eau dans les parcelles, améliorent les conditions de ressuyage des sols, facilitent les interventions agricoles et contribuent ainsi à de meilleures performances agronomiques. Grâce à une commande intuitive, ils permettent un travail rapide, efficace et confortable au quotidien. Conçues à partir de nombreuses années d'expérience terrain, ces machines bénéficient d'un développement continu afin de répondre aux exigences modernes de gestion de l'eau, de préservation de la santé des sols et de durabilité. Elles constituent une solution éprouvée pour maintenir l'efficacité des réseaux de drainage et optimiser les performances agronomiques des parcelles.

Spécifications techniques

	BLIZZ (version de base)	DELTA (pour grandes surfaces)	HURRICANE (pour le professionnel)
Fixation	Tous les types : attelage trois points cat. 2.		
Système hydraulique	2 moteurs hydrauliques, 1 distributeur, 1 régulateur, 1 régulateur	2 moteurs hydrauliques, 2 vérins, distributeur triple avec compensation de pression intégrée	3 moteurs hydrauliques, 4 vérins, distributeur quintuple avec compensation de pression intégrée
Hydraulique du tracteur	Tous les types : distributeur simple effet avec retour sans pression ou distributeur double effet.		
Débit d'huile nécessaire	10 l/min	15 l/min	15 l/min
Tuyau de nettoyage	Tous les types : tuyau HPE de 300 m / Ø 27 mm x 3,5 mm.		
Tuyau d'aspiration	Tous les types : tuyau de 10 m 1 1/4" avec renfort acier, filtre et flotteur.		
Tuyau de retour	Tous les types : tuyau de 10 m 3/4".		
Buse	Tous les types : 12 + 1 ouvertures de 2 mm.		
Compteur métrique	Tous les types : compteur métrique mécanique.		
Entraînement	Moteur hydraulique avec 2 roues motrices et 2 roues de pression.	Moteur hydraulique avec 2 roues motrices et 2 roues de pression.	Moteur hydraulique avec 2 roues motrices et 2 roues de pression entraînées.
Pompe	Tous les types : 115 l/min à 50 bar		
Réglage de la vitesse	Tous les types : réglage continu		
Vitesse de travail	Tous les types : max. 30 m/min.		
Guidage du tuyau	Réglage manuel de la hauteur au moyen d'un treuil de sécurité.	Réglage hydraulique de la hauteur et de la longueur.	Guidage automatique du tuyau, réglage hydr. de la hauteur et de la longueur, réglage hydr. horizontal.
Poids à vide	env. 500 kg	env. 650 kg	env. 995 kg
Rempli d'eau	env. 600 kg	env. 750 kg	env. 1095 kg
Dimensions	l: 1,10 x B: 1,80 x H: 2,25 m	l: 1,35 x B: 2,20 x H: 2,25 m	l: 1,40 x B: 2,25 x H: 2,25 m



Visitez notre site web pour plus d'informations.

Intéressé ? Contactez-nous.

HOMBURG

+31 (0)58 257 15 55 | www.homburg-holland.com

+32 (0)15 55 98 35 | www.homburg-belgium.com

