

EKO ARK Onkruidplukker

Slimme mechanische bestrijding van boven het gewas uitstekende onkruiden

De gewielde onkruidplukker EKO ARK is ontwikkeld voor een efficiënte en nauwkeurige verwijdering van ongewenste planten die boven het gewas uitsteken. Dankzij het unieke systeem met aangedreven rubberwielen worden onkruiden dicht bij het gewas gegrepen en uitgetrokken, zonder het gewas te beschadigen. Deze innovatieve machine presteert uitstekend in lage gewassen en biedt een duurzame oplossing voor mechanische onkruidbestrijding. De dubbele rij rubberwielen met een diameter van 300 mm wordt hydraulisch aangedreven via onderhoudsvrije lagerunits, wat garant staat voor een betrouwbare werking en beperkte onderhoudskosten.



Voordelen van de EKO ARK

- ✓ Effectieve verwijdering van boven het gewas uitstekende onkruiden.
- ✓ Nauwkeurige werking tot dicht bij het bodemoppervlak.
- ✓ Geschikt voor lage gewassen en uiteenlopende teeltsystemen.
- ✓ Werkbreedtes van 1,70 m tot 6,60 m.
- ✓ Dubbele rij hydraulisch aangedreven rubberwielen voor een optimale grip op onkruiden.
- ✓ Onderhoudsvrije lagering voor maximale bedrijfszekerheid.
- ✓ Handmatige of hydraulische instelling van de wielhoek voor een perfect resultaat onder alle omstandigheden.
- ✓ Toepasbaar op vrijwel iedere rijafstand dankzij een grijppunt om de 30 cm.
- ✓ Leverbaar in fronthef, achterhef of als gecombineerde voor- en achteraanbouw.



Meer informatie?
Neem contact op met
één van onze dealers of
productspecialisten



Maximale flexibiliteit voor iedere teelt

Dankzij de modulaire opbouw en de aanpasbare wielstanden past de EKO ARK zich moeiteloos aan verschillende teelten, gewasstadia en rijafstanden aan. Het resultaat is een effectieve, chemievrije onkruidbestrijding met behoud van de gewaskwaliteit en een hogere opbrengst.



Visie op precisielandbouw. Sinds 1960



Meer informatie?
Neem contact op met
één van onze dealers of
productspecialisten

Productspecificaties

Referentie/ model	Werkbreedte (m)	Hydraulische in- en uitklapbaar	Hydraulische werkhoek regeling	3-puntsophang- ing categorie 2	Hydraulische besturing via tractor	Hydraulische krachtbron	Aantal mee- lopende wielen	Aantal wielen met motor	Gewicht
ER-M2L10	1,70	-	°	•	•	°	10	2	700 kg
ER-M4L10	2,00	-	°	•	•	°	10	4	730 kg
ER-M4L12	2,30	-	°	•	•	°	12	4	850 kg
ER-M6L14	2,90	-	°	•	•	°	14	6	1020 kg
ER-M12L26	5,40	•	°	•	•	°	26	12	1690 kg
ER-M12L30	6,00	•	°	•	•	°	30	12	1760 kg
ER-M12L34	6,60	•	°	•	•	°	34	12	1860 kg

- Standaard
- ° Optioneel
- Niet beschikbaar

**EKO ARK: de
krachtige
oplossing voor
nauwkeurige
en duurzame
onkruidbeheersing
in moderne
landbouw.**



Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

HOMBURG

+31 (0)58 257 15 55 | www.homburg-holland.com

+32 (0)15 55 98 35 | www.homburg-belgium.com