

EKO HNG Wiedeg

Maximale onkruidbestrijding met minimale impact op het gewas

De EKO HNG wiedeg biedt een efficiënte en duurzame oplossing voor mechanische onkruidbestrijding. Dankzij het modulaire ontwerp, de robuuste constructie en de uitzonderlijke flexibiliteit is deze wiedeg geschikt voor akkerbouw, groenteteelt en boomkwekerijen.



Voordelen van de EKO HNG

✓ Vroegtijdige onkruidbestrijding

Bestrijdt onkruid al vóór de opkomst van het gewas, in het zogenaamde "witte draadstadium", waardoor concurrentie met het gewas sterk wordt verminderd.

✓ Hoge capaciteit en lage kosten

Met grote werkbreedtes tot 15 meter wordt een hoge hectare-capaciteit gerealiseerd tegen een relatief lage investering.

✓ Perfecte bodemaanpassing

Het zelfnivellerend chassis met afzonderlijk gemonteerde tanden volgt nauwkeurig de bodemcontouren, zelfs op heuvelachtig terrein en percelen met variërende omstandigheden.

✓ Volledig modulair werkbreedte

Beschikbaar van 1.20 tot 15.00 meter werkbreedte, met opklapbare uitvoeringen voor veilig transport en optimale inzetbaarheid.

✓ Grote vrije doorlaat

Door de plaatsing van de veren boven het frame heeft de machine een grote bodemvrijheid. Dit maakt hem zeer breed inzetbaar: van vals zaaibed tot nazaai in graangewassen tot 40 cm hoog. Bovendien vermindert deze plaatsing gewasschade.

Ontwikkeld voor duurzame landbouw

De EKO HNG ondersteunt moderne landbouwbedrijven in hun streven naar minder chemische onkruidbestrijding, lagere kosten, flexibele inzetbaarheid en gezondere bodem.



Meer informatie?
Neem contact op met
één van onze dealers of
productspecialisten



Technische troeven

- Grote tandinvalshoek van 45° voor optimale werking.
- Slechts 25 mm tussen de tanden voor een intensieve bewerking.
- Hydraulisch verstelbare tanddruk van 200 gram tot 5 kg.
- Mogelijkheid om met een negatieve tandhoek te werken "met slepende tanden".
- Instelbare werkdiepte om de zaaidiepte van het gewas te respecteren.
- Tandenvervanging eenvoudig individueel.
- Individuele tand-uitschakeling om specifieke rijen te ontzien bij kwetsbare planten.
- Mogelijkheid tot maatwerk en specifieke configuraties per teelt of bodemtype.

Productspecificaties

	Index	Vast chassis	Opklapbaar chassis	Module van 1,20m	Module van 1,50m	Module van 1,80m	Module van 2,25m	Aantal tanden	Voorwielen 15/600	Voorwielen 16/650	Voorwielen 18/950	2 extra voorwielen	Zwenkwielen	Hydraulische diepte-instelling	Spoorwisser	Wis sporen	Hoogte (opgevouwen, op de grond geplaatst)	Gewicht*	Mogelijkheid om te werken met of zonder gedeeltelijke inklapping van het frame
1,20 m		•		1				48	2	-	-	-	02	o	o	o	FixØ	150 kg	1,20 m
1,50 m		•			1			60	2	-	-	-	02	o	o	o	FixØ	170 kg	1,50 m
1,80 m		•				1		72	2	-	-	-	02	o	o	o	FixØ	195 kg	1,80 m
3,00 m	V2	•			2			120	2	-	-	-	02	o	o	o	FixØ	320 kg	3,00 m
4,50 m	V4		•		3			180	2	-	-	-	02	o	o	o	1,90 m	490 kg	4,20 / 1,50 m
5,40 m	V5		•			3		216	-	2	-	-	02	o	o	o	2,30 m	570 kg	5,40 / 1,80 m
6,00 m	V6		•		4			240	-	2	-	02	02	o	o	o	2,30 m	980 kg	6,00 / 3,00 m
6,75 m	V6.7		•				3	270	-	2	-	02	02	o	o	o	2,70 m	1050 kg	6,75 / 2,25 m
7,50 m	V7		•		2		2	300	-	4	-	-	02	o	o	o	3,00 m	1220 kg	7,50 / 3,00m
8,00 m **	V8		•	4	2			320	-	4	-	-	02	o	o	o	3,30 m	1290 kg	8,00 / 3,00m
9,00 m	V9		•	4	6			360	-	-	4	02	04	o	o	o	2,65 m	1330 kg	9,00 / 3,00 m
10,20 m	V10		•		2	4		408	-	-	4	02	04	o	o	o	2,95 m	1650 kg	10,00 / 3,00 / 6,60 m***
11,25 m	V11		•				5	450	-	-	4	02	04	o	o	o	3,20 m	1750 kg	11,25 / 2,25 / 6,75 m***
12,00 m	V12		•	10				480	-	-	6	02	04	o	o	o	3,20 m	2280 kg	12,00 / 2,40 / 7,20 m***
14,00 m **	V14		•	4	6			560	-	-	6	02	04	o	o	o	3,95 m	2380 kg	14,00m / 3,00 / 9,00 m***
15,00 m	V15		•		10			600	-	-	6	02	04	o	o	o	4,00 m	2600 kg	15,00 / 3,00 / 9,00 m***

• Standaard

- Niet beschikbaar

o Optioneel

02 04 Optie met aantal wielen

* Indicatieve gegevens, afhankelijk van de gekozen opties

** Verlengstukken op eindpanelen van 1,20 m

*** Met optie synchronisatie

Extra opties

- Hardmetalen tanden voor langere levensduur.
- Hydraulische drukregeling.
- Spoorwissers en wielschrapers.
- Bodemvrijheid optioneel te vergroten voor bijvoorbeeld boomkwekerij.

EKO HNG: precies wat nodig is voor een effectieve, duurzame en rendabele onkruidbestrijding.



Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

HOMBURG

+31 (0)58 257 15 55 | www.homburg-holland.com

+32 (0)15 55 98 35 | www.homburg-belgium.com